

“Smart & Fast” is your right choice!!

“使い易さ”はそのまま最新技術を搭載!!

Change / Access / Connect

At Once

6つの主要機能により稼働率を向上させ
お客様の収益 UP に貢献します

セキュリティー

優れた選別性能

～新識別アルゴリズムによる高い選別性能～

スピード

2枚払出チューブによる高速払出

～他社比 最大 4 倍の払出速度を実現～

利便性

簡易操作でつり銭管理が可能

～スマートパネルにより操作を簡易化～

インテリジェンス

販売機会を最大化

～つり銭切れを低減する補充アルゴリズム搭載～

メンテナンス性

工具無しで分解・組立が可能

～3色 LED により故障状態も簡単に把握～

拡張性

新硬貨への対応

～ソフトウェアの変更のみで新硬貨受入可能～




*Designed to maximize machine uptime and reduce service costs
Conlux always gives you “Smart & Fast”*

コンラックスは常に一步進んだ技術を提供します。
販売・決済機会を最大化しお客様の収益 UP に貢献します。

■ Change at Once

- 2枚払出チューブにより1回の払出動作で最大6枚の硬貨を払出可能
- 最適なチューブへ補充するアルゴリズムを開発。
“つり銭切れ”による販売機会損失を低減



■ Access at Once

- スマートオペレーションパネルを搭載し、使い易さと様々な運用支援モードを実現



■ Connect at Once

- ソフト書換ツールにより新硬貨発行時にも迅速に対応可能
- 現場用書換ツールは、接続するだけで書換可能



仕様

受入対象硬貨	5角、1元
最大つり銭容量	Aチューブ (1元) : 71 pcs. Bチューブ (1元) : 75 pcs. Cチューブ (5角) : 85 pcs. Dチューブ (5角) : 89 pcs. Eチューブ (1元) : 79 pcs.
通信仕様	MDB / Serial
動作電圧	MDB : 34V DC Serial : 24V DC / 8V DC
消費電流 (MDB / Serial)	待機時 : 0.10A / 0.05A 動作時 : 0.96A / 1.30A ピーク : 1.10A / 1.50A
使用温度範囲	-15℃ ~ +60℃
絶縁抵抗	20MΩ or more
外形寸法 (W×D×H)	138 × 82 × 355.6 (mm)
重量	Approx. 1.7Kg

